



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowa.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa sufitowa o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,5\text{mm}$, rozstaw 68x68mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 25D Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo
Waga oprawy netto	0,65kg
Wymiary pudełka [cm]	12x8,5x13,5

Dane techniczne

Lampa LED Gu10	Master LED ExpertColor 25D 3,9W<=> 35W PAR16 Gu10
Moc źródła światła	3,9W
Moc oprawy	3,9W
Strumień źródła światła	~265lm
Strumień świetlny oprawy	210lm
Efektywność źródła światła	67,9lm/W
Efektywność oprawy	53,8lm/W
Barwa LED	2700K
CRI	90
L70B50	40 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,8
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej 

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10

Części zamienne

06790005	Klosz.
46102507	Lampa LED Gu10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Modele 3D i rysunki	Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
796AL0011	ALUMINIUM	9006
796WH0011	BIAŁY	9003
796BL0011	CZARNY	9005
796GR0011	GRAFITOWY	7016